



EMV.SFT.0000B  
**SAFE-T-VAC**

## Accesorios incluidos en la caja



S.55.0517.000  
**2,5 Metros ESD  
manguera con  
mango**



55.1087.000  
**Herramienta  
manual debajo del  
piso**



S.02.0032.6  
**Herramienta  
para rincones**



22.0034.41  
**2 tubos de acero  
inoxidable**



22.9045.610\_32  
**Boquilla para  
sala blanca**

## Accesorios



55.0487.2  
**Bolsa de tela de  
5 capas**



55.0453.0  
**Tapa de filtro  
de tela**



55.1099.701  
**Filtro redondo  
ULPA 15**



55.1097.701  
**Filtro salida de  
aire ULPA 15**



22.9045.720C  
**Boquilla  
estándar para  
piso**

## Baterías



K1.S.119.0101.0  
**Cargador  
i-charge 5S - 4X  
ESD certificado**



K1.S.119.0001.3  
**Batería  
i-power 8.7**



K1.S.119.0123.797  
**Batería  
i-power 10.5**



K1.S.119.0100.0  
**Cargador  
i-Charger 5A-4X  
Con cable EU**



faster



cleaner



greener



safer



better



## Especificaciones técnicas SAFE-T-VAC

Peso de la máquina incluida 2 baterías	7.7 kg
Peso 2 baterías	0.70*2kg
Dos modelos de baterías disponibles	i-power 8.7 (14.4V, 8.7Ah) i-power10.5 (14.4V, 10.5Ah)
Capacidad bolsa polvo	>6.0L
Tamaño máquina ( W*T*H)	Ø310X401MM
Duración baterías (minutos)	43 minutos (i-power8.7, 2x) 52 minutos (i-power10.5, 2x)
Tiempo de carga	105 minutos con cargador 5A-4X (i-power8.7) 125 minutos con cargador 5S-4X (i-power10.5)
Cantidad de baterías a cargar	4x for i-charger 5A-4X
Caudal de aire (MAX) L/S	>33.65 L/S
Capacidad de succión	21-23 Kpa
Ajuste de velocidad	NO
Corriente (Max)	10.6A
Acoplamiento manguera giratorio	Si
Tipo de motor de la máquina	DC28V, 300W, motor sin escobillas
Diámetro interior de la manguera	32mm
Nivel de ruido	65 dB
Sistema de filtración	Sistema de filtración de 4 canales, ULPA -U15
Interruptor encendido/apagado	Presión del pie
Material del producto	Acero inoxidable, acero, PP, ABS, caucho silicona, aluminio PP ESD...
2 tubos y altura del mango doblado	120 cm
Prueba de potencia de succión de arena en alfombrillas (eficiencia)	99%
Prueba de potencia de succión de harina en alfombras (eficiencia)	91%
Diseñado para uso en salas blancas	Passed ISO CLASS 5 Passed ISO CLASS 4



[www.iteamcs.com](http://www.iteamcs.com)

[admin@iteamcs.com](mailto:admin@iteamcs.com) Tel.:+34 670 89 80 99