


FICHA DE DATOS.

FREGADORAS AUTOMATICAS.

ARA 80 BM 100



admin@iteamcs.com
636 98 92 22



MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE. SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL.

ARA 80¹BM 100

- ◉ Fácil de usar, compacta, fregadora automática mecánica, de hombre abordo muy sólida, es ideal para la limpieza diaria de entre otros: clínicas y hospitales, para edificios medianos industriales, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos, zonas de pago y de carga.
- ◉ Capacidad de la batería de hasta 320 Ah 5 para un tiempo de trabajo aproximado de hasta 8 horas.
- ◉ Mecánica robusta, en lugar de la electrónica: interruptores simples de manejo para poner en marcha la máquina y para moverse hacia adelante y hacia atrás. Bajada mecánica de cepillos y boquilla de aspiración.
- ◉ Fácil para su mantenimiento: el depósito de agua sucia se puede girar hacia un lado, para el fácil acceso a los componentes y al habitáculo de la batería.
- ◉ Fácil de transportar: con una longitud total de sólo 138 cm, ambos modelos se ajustan a todos los ascensores comunes.
- ◉ Opcional: Variantes con ruedas para todas las exigencias del lugar.
- ◉ La tracción trasera proporciona una gran impulsión, el diámetro de giro extremadamente reducido de 1,9 m permite el uso en múltiples aplicaciones, tales como corredores y pasillos estrechos.
- ◉ Sin esfuerzo y seguro de usar: asiento ergonómico con buena visibilidad de todo el alrededor.
- ◉ Respetuoso con el medio ambiente: todas las piezas de polietileno y componentes de acero son reciclables al 100%, el dosificador de productos químicos opcional, proporciona un nivel constante y alto de limpieza, con un consumo bajo de productos de limpieza.
- ◉ Equipada para una gran funcionalidad, personalizada y adaptada a las tareas de limpieza: la versión silenciosa trabaja con un reducido nivel de ruido de sólo 60 dB (A) y cuenta con un cargador de batería integrado opcional, así como un kit de seguridad para cuando se utiliza en instalaciones que están abiertas al público.
- ◉ Versión opcional noBAC® para todas las áreas con las máximas exigencias higiénicas.
- ◉ Y: made in Germany.



* Imagen con equipamiento opcional

BUENA EN TEORÍA.



BUENA EN LA PRÁCTICA.



ARA 80|BM 100

Medidas L x An x Al	1380 x 900 x 1325 mm
Ancho de trabajo	800 mm
Ancho de secado	980 mm
Rendimiento teorico max.	5600 m ² /h
Nivel sonoro	64 /60* dB (A)
Peso en vacio	263 kg
Peso operativo (320 Ah 5)	695 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V
Potencia max.	2290 W
Capacidad bateria agua	250 Ah 5** /320 Ah 5
Capacidad bateria gel	240 Ah 5** /280 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	100 l
Capacidad agua sucia	115 l

ASPIRACION

Depresión, max.	170 mbar
Flujo de aire, max.	33 l/s

TRACCION

Velocidad, max.	7 km/h
-----------------	--------

CEPILLOS Y PORTA DISCOS

Numero	2
Revoluciones	160 U /min
Presion cepillo	50 kg

* versión silenciosa, opcional

** con cargador incorporado

Volante con excelente agarre

