

FICHA DE DATOS

FREGADORAS AUTOMATICAS.

RA 55|K 40



admin@iteamcs.com
636 98 92 22



ASPIRACIÓN PERFECTA. ROBUSTA. SIN LÍMITES:
EL MODELO DE 40 LITROS QUE SIGUE Y SIGUE.

RA 55|K40



Práctico: otros accesorios de limpieza siempre a mano



Mayor comodidad con ruedas más grandes



Cambios de juntas rápidos y fáciles



Aspiración perfecta incluso en giros cerrados



- ⦿ La fregadora automática compacta, alimentación por red para trabajo continuo y resistente, en superficies pequeñas y medianas.
- ⦿ De cerca: el mango de conducción moldeado y ergonómico y el diseño de eje único proporcionan una maniobrabilidad sin esfuerzo en el espacio más estrecho.
- ⦿ Ruedas grandes para mayor comodidad y fácil transporte.
- ⦿ Fregadora eléctrica y peso reducido, es la solución ideal para suelos sensibles a la presión.
- ⦿ Gran abertura de llenado del depósito del agua limpia con filtro de malla para un llenado rápido sin la necesidad de abrir la tapa del depósito.
- ⦿ Fácil de limpiar: el depósito de recuperación tiene paredes lisas y se abre completamente para poder limpiarlo y desinfectarlo. Cumple con la normativa HACCP.
- ⦿ La junta de la tapa principal se puede cambiar rápida y fácilmente sin herramientas.
- ⦿ Diseño compacto y conjunto de boquilla de aspiración desmontable para facilitar el manejo y el transporte.
- ⦿ Presión de cepillo excepcionalmente alta para resultados de limpieza perfectos.
- ⦿ Cuadro de mandos simple e intuitivo con una pantalla auto explicativa.
- ⦿ El sistema de montaje patentado de la boquilla de aspiración acompaña los movimientos de la máquina y no deja rayas incluso en giros cerrados.
- ⦿ Disponible en anchos de trabajo de 43 cm o 55 cm.

EUUnited testado y certificado.

EU fabricado en Alemania.



RA 55|K40

Medidas L x An x Al	1130 x 525 x 1055 mm
Ancho de trabajo	550 mm
Ancho de secado	735 mm
Rendimiento teorico	2200 m ² /h
Nivel sonoro	66 dB (A)
Peso en vacio	66 kg
Peso operativo	106 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	230 V
Potencia max.	1600 W
Longitud de cable	25 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	40 l
Capacidad agua sucia	45 l

ASPIRACION

Depresión, max.	204 mbar
Flujo de aire, max.	45 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	1
Revoluciones	150 U/rpm
Presion cepillo	37 kg

admin@iteamcs.com
636 98 92 22

