

FICHA DE DATOS

FREGADORAS AUTOMATICAS.

RA43|K40



admin@iteamcs.com



ASPIRACIÓN PERFECTA. ROBUSTA. SIN LÍMITES:
EL MODELO DE 40 LITROS QUE SIGUE Y SIGUE.

RA 43 **K40**



Práctico: otros accesorios de limpieza siempre a mano



Mayor comodidad con ruedas más grandes



Cambios de juntas rápidos y fáciles



Aspiración perfecta incluso en giros cerrados



- ❶ La fregadora automática compacta, alimentación por red para trabajo continuo y resistente, en superficies pequeñas y medianas.
- ❷ De cerca: el mango de conducción moldeado y ergonómico y el diseño de eje único proporcionan una maniobrabilidad sin esfuerzo en el espacio más estrecho.
- ❸ Ruedas grandes para mayor comodidad y fácil transporte.
- ❹ Fregadora eléctrica y peso reducido, es la solución ideal para suelos sensibles a la presión.
- ❺ Gran abertura de llenado del depósito del agua limpia con filtro de malla para un llenado rápido sin la necesidad de abrir la tapa del depósito.
- ❻ Fácil de limpiar: el depósito de recuperación tiene paredes lisas y se abre completamente para poder limpiarlo y desinfectarlo. Cumple con la normativa HACCP.
- ❼ La junta de la tapa principal se puede cambiar rápida y fácilmente sin herramientas.
- ❽ Diseño compacto y conjunto de boquilla de aspiración desmontable para facilitar el manejo y el transporte.
- ❾ Presión de cepillo excepcionalmente alta para resultados de limpieza perfectos.
- ❿ Cuadro de mandos simple e intuitivo con una pantalla auto explicativa.
- ⓫ El sistema de montaje patentado de la boquilla de aspiración acompaña los movimientos de la máquina y no deja rayas incluso en giros cerrados.
- ⓬ Disponible en anchos de trabajo de 43 cm o 55 cm.

EUUnited testado y certificado.

Fabricado en Alemania.



RA 43|K40

Medidas L x An x Al	1090 x 475 x 1055 mm
Ancho de trabajo	430 mm
Ancho de secado	735 mm
Rendimiento teorico	1720 m ² /h
Nivel sonoro	66 dB (A)
Peso en vacio	65 kg
Peso operativo	105 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	230 V
Potencia max.	1600 W
Longitud de cable	25 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	40 l
Capacidad agua sucia	45 l

ASPIRACION

Depresión, max.	204 mbar
Flujo de aire, max.	45 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	1
Revoluciones	150 U/rpm
Presion cepillo	36 kg

admin@iteamcs.com

