



## i-scrub™ 21B

---

Mínimo esfuerzo.  
Gran impacto.





## Ahorre tiempo con la fregona automática

---

Acción de doble disco con la flexibilidad de fregar áreas incluso en posición vertical. Equipada con un cabezal ajustable y 360 ° de rotación libre. Con un potente motor que alcanza 400 RPM con dos discos, es una máquina excelente que permite al usuario fregar cualquier superficie con la máxima potencia. Puede dosificar manualmente su solución con solo presionar un botón. Convierta fácilmente su máquina en un equipo de mano para pulir, con la tecnología de batería de iones de litio y con la misma potencia.

### 360 grados de rotación

El cabezal ajustable puede girar 360° y es tan flexible que puede limpiar en cualquier ángulo, ya sea horizontal o vertical. Comience a fregar en todas partes y en cualquier lugar.



## Características principales

---



### Cabezal con cepillos dobles

Hemos equipado el i-scrub 21B con dos cabezales para mayor potencia mecánica y limpieza de espacios estrechos en zonas resistentes.

### Mando centralizado

La vara telescópica ajustable en altura se controla fácilmente desde la empuñadura. Todas las operaciones, interruptores y controles están al alcance de su mano.



### Manually dose

Puede dosificar manualmente la solución a su gusto con solo presionar un botón. Consiga limpiar la zona que desea tal y como le gusta.



## Su equipamiento en una bolsa y en un mismo lugar

### Especificaciones técnicas

Peso i-scrub 21B	3,2 kg
Peso i-scrub 21B de mano	2,2 kg
Peso i-scrub 21b de mano + funda	4,2 kg
Tamaño de la funda i-scrub	40 x 36 x 11 cm (largo x ancho x alto)
Tamaño i-scrub 21b	15 x 25 x 915~1270 mm (largo x ancho x alto)
Tamaño i-scrub 21b de mano	22 x 9 x 15 cm (largo x ancho x alto)
Potencia	25W
Voltaje	12 V DC
Voltaje del cargador	Disponible en 110, 115, 230, 240 V
Fuente de alimentación	Batería i-power 7*
Especificación de la batería	14,4 V 6,6 Ah
Duración Li-ion	150 minutos
Tiempo de carga Li-ion	210 minutos
Velocidad del cepillo	400 RPM
Nivel de ruidos bomba W/O	72 dB
Nivel de ruidos bomba W/O	73 dB
Área de fregado	21 cm
Área de distancia mínima	95 mm
Material	ABS



V.1.02-20180913

**I Team Cleaning Solutions**

Madrid- España

+34 636 98 92 22 admin@iteamcs.com