

FICHA DE DATOS.  
APARATOS INYECCIÓN/EXTRACCIÓN.  
SX 44



Contacta con nosotros:  
[admin@iteamcs.com](mailto:admin@iteamcs.com)  
+34 636 98 92 22



# ELIMINAR LAS MANCHAS, LIMPIAR LAS SUPERFICIES. PRODUCTIVIDAD COMBINADA CON EFICIENCIA.

## SX 44

- Esta máquina de extracción por pulverización para el desprendimiento y la limpieza básica de superficies textiles del suelo, tapicerías y suelos duros funciona con potencia, es compacta y fácil de manejar.
- El motor de aspiración de dos etapas de alta calidad con 295 mbar de aspiración recoge la suciedad en lo más profundo de las fibras, las superficies se secan bien y se pueden volver a pisar rápidamente.
- El modelo es modular: para facilitar el vaciado del depósito de agua sucia, para una limpieza a fondo y para un mantenimiento rápido y rentable.
- Construcción robusta con dos depósitos separados de polietileno de alta densidad.
- Los filtros y las juntas se pueden retirar sin herramientas.
- La tapa transparente del depósito de agua sucia permite controlar el licor sucio durante el funcionamiento.
- La máquina de extracción por pulverización ligera para zonas pequeñas y medianas, incluso las que se pasan por alto.
- La presión de pulverización de 4 bares permite el máximo rendimiento de limpieza con el mínimo consumo de agua.
- Equipamiento de serie: adaptador a prueba de roturas para suelos de plástico con 3 boquillas, lanza de aspiración de aluminio con mango y manguera de aspiración robusta con una longitud de 2,5 metros.
- Otros accesorios especiales completan el equipamiento estándar, como el adaptador de suelo Combi para suelos duros.

### SX 44

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| L x an x al              | 300 x 420 x 530 mm |
| Ancho de trabajo         | 270 mm             |
| Cantidad de spray        | 1,5 l/min          |
| Presión de pulverización | 4 bar              |
| Peso                     | 12 kg              |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Potencia nominal, total | 1570 W |
| Cable de alimentación   | 10 m   |

### TANQUE


|                        |      |
|------------------------|------|
| Volumen de agua limpia | 14 l |
| Volumen de agua sucia  | 14 l |

### MOTOR DE ASPIRACIÓN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Presión negativa, máx. | 295 mbar |
| Volumen de aire, máx.  | 45 l/s   |

### ACCESORIOS DE SERIE

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Adaptador de suelo     | Plástico |
| Manguera de aspiración | 2,5 m    |



Funcionalidad de la extracción por pulverización

